

GÜÇ DAĞITIM BİRİMİ 28VDC/56VDC



ASELSAN için tasarlanmış ve üretilmiştir.
Designed and produced for ASELSAN.

Model Numarası <i>Model Number</i>	MPDU-S2856
Giriş Gerilimi <i>Input Voltage</i>	28VDC & 56VDC
Giriş Gücü <i>Input Power</i>	5800W
Çıkış Akımı <i>Output Current</i>	7x100A, 3x40A, 39x20A
Mimari <i>Architecture</i>	Akıllı Anahtarlama / <i>Smart Switching</i>
Kontrol Arayüzü <i>Control Interface</i>	CANopen – 500Kbps
Koruma <i>Protection</i>	Ters bağlantı, aşırı akım, aşırı gerilim, kısa devre, sıcaklık koruma <i>Reverse connection protection, over current, over voltage, short circuit, over temperature protection</i>
Soğutma <i>Cooling</i>	Doğal hava akımı / <i>Natural convection</i>
Çalışma Sıcaklığı <i>Operating Temperature</i>	-32°C ... +63°C
Depolama Sıcaklığı <i>Storage Temperature</i>	-40°C ... +70°C
Nem <i>Humidity</i>	%90'a kadar (yoğuşmasız) / <i>Up to 90% (non-condensing)</i>
Titreşim <i>Vibration</i>	MIL-STD-810G
Mekanik Şok <i>Mechanical Shock</i>	MIL-STD-810G
EMI/EMC	MIL-STD-461F (CE101, CE102, CS101, CS114, CS116, RE101, RE102, RS103, CS118)
Ağırlık <i>Weight</i>	52kg
Boyutlar (GxYxD) <i>Dimensions (WxHxD)</i>	696x293x582mm